



CISTERNA DESAGÜE EMPOTRABLE 3/6 LT*

in-wall 3/6 lt flush cistern*

* modificable a 2/4 lt
convertible to 2/4 lt

	cm	Kg
D0114/01	50x53	5,0
con mando de pared de doble pulsador with double button wall control		
D0114B/01	50x53	5,0
con mando de pared de doble pulsador y control neumático único remoto empotrado with double button wall control and recessed remote pneumatic single control		

blanco
brillante

0



GUARANTEE



Características:

Cisterna empotrada de 3/6 lt (fácilmente modificable a 2/4 lt) con placa de pared con 2 botones de funcionamiento. Indicado para el aclarado de inodoros, colocados en el suelo o suspendidos, en edificios de viviendas, terciarios y hospitales donde se busque el máximo confort acústico y ahorro de agua. Cuerpo de pe-hd, placa trasera con botón, distanciadores premontados y protección de obra, tubo de descarga de polipropileno, flotador magnético completo con filtro, divisor de caudal y tubo rígido de cobre para conexión al grifo, válvula de cierre y contratuerca de latón, con M1/2"G conexión roscada y capuchón de protección. Batería de vaciado con terminales flexibles (para extracción rápida).

Dimensiones en mm 500 (an) x 530 (al) x 80 (p).

Código Goman: D0114/01 (con mando de pared)

Código Goman: D0114B/01 (con mando de pared y mando neumático a distancia empotrado)

Specifications:

In-wall 3/6 lt (easily convertible to 2/4 lt) flush cistern with wall control with 2 activation buttons. suitable for rinsing toilet bowls, placed on the floor or suspended, in residential, tertiary and hospital buildings where maximum acoustic comfort and water saving are sought. Body in pe-hd, counter plate with button, preassembled spacers and site protection, polypropylene flush pipe, magnetic float complete with filter, flow divider and rigid copper pipe for connection to the tap, stop tap and brass lock nut, with M1/2"G threaded connection and protection cap. Drain coil with flexible terminals (for quick extraction).

Dimensions mm 500 (an) x 530 (al) x 80 (p).

Goman code: D0114/01 (with wall control)

Goman code: D0114B/01 (with wall control and recessed remote pneumatic control)

